



UTILIZAÇÃO DO SELANTE ACS PNEUS

O selante para proteção de furos ACS Pneus, pode ser aplicado em qualquer tipo de pneu alterando somente a quantidade de produto conforme tabela de aplicação.

Pneus com câmara também podem utilizar o produto, com uma particularidade. Quando a câmara de ar sofre um furo o selante consegue agir normalmente realizando a vedação imediata do orifício. Porém quando a câmara de ar sobre um rasgo o produto não tem eficácia devido ao tamanho do dano. Neste caso recomendado limpar a região da câmara onde será realizado o reparo, se for o caso, ou em caso de troca retirar o produto colocando em um recipiente limpo para reaproveitar o mesmo em uma nova câmara. Importante garantir que seja aplicado a mesma quantidade de produto no pneu/câmara.

Em caso de rasgos em pneus sem câmara (TL), o procedimento de reparo é o mesmo, limpar a região onde necessita realizar o serviço e depois montar o pneu novamente no equipamento/veículo. O selante irá de forma natural espalhar novamente formando a camada protetora.

Quanto as espessuras máximas que o selante tem sua ação, segue abaixo tabela

Bicicletas / Motos	Carros	Caminhões/Onibus	Maquinas
3,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm

ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA